



Standard-typegodkendelse

udstedt efter begæring af Brdr. Friis-Hansen A/S,

Sdr. Ringvej 39, Glostrup.

1. Køretøjets hovedspecifikationer.		2. Belastningstal.	
Art	Personmotorvogn.	Køretøjets egenvægt	800 kg.
Mærke	Renault.	Garanteret totalvægt	1125 kg.
Model	Floride S.	Garanteret forakseltryk	500 kg.
Type	R 1131.	Garanteret bagakseltryk	675 kg.
Karrosseri	2-dørs med aftageligt tag.	Antal siddepladser	2 og barnesæde.
Antal hjul	4.		
Motor	4-cyl. benzin.		
Stelnummer fra	0.070.001.		
3. Mærkningens anbringelsessted.			
Fabrikationsplade	På venstre side af forbræt i bagagerum.		
Indpræget navn eller varemærke	»RN« på højre side af motorblok.		
Indpræget typebetegnelse og stelnummer	Indenfor højre dør under måtte.		
Indpræget motornummer	På højre side af motorblok bagtil.		
4. Hoveddimensioner.			
Akselafstand	2270 mm.	Største længde	4260 mm.
Sporvidde for	1256 mm.	Største bredde	1578 mm.
Sporvidde bag	1226 mm.	Største højde	1335 mm.
		Frihøjde over jord	145 mm.
5. Styreapparat.			
Art	Tandstang med retur fjeder.	Vendediameter til venstre ..	9 m.
Udvekslingsforhold ...	1:20.	Vendediameter til højre ...	9 m.
6. Bremseapparat.			
Driftsbremse	4-hjuls hydraulisk fodbremse.		
	Hovedcylinder	diameter.	22,2 mm.
	Forhjulscylindre, antal pr. hjul	2, diameter.	38,1 mm.
	Baghjulscylindre, antal pr. hjul	2, diameter.	31,8 mm.
	Væskebeholder anbragt i højre side af bagagerum.		
	Skivebremses på alle hjul.		
Parkeringsbremse	2-hjuls mekanisk håndbremse, virkende på baghjulene.		
	Håndbremsegreb anbragt ved gulvet til højre for førersæde.		
7. Bærende elementer, hjul.			
Chassisramme	Selvbærende karrosseri.		
Hjulophæng, for	Uafhængig ophængning i triangler.		
bag	Uafhængig ophængning i pendulaksler.		
Fjedre, for	Skruefjedre, 8 vindinger, d = 12,5 mm, Dy = 115 mm.		
bag	Skruefjedre, 11 vindinger, d = 12,5 mm, Dy = 105 mm.		
Støddæmpere	4 stk. teleskop.		
Hjul	Pladehjul, fælge 4 J × 15.		
Gummimontering, for ..	145 - 380.		
bag ..	145 - 380.		

8. Motor.

Fabrikat	Renault.	Cylinderdiameter	65 mm.
Princip	4-takt benzin.	Slaglængde	72 mm.
Cylindre	4 i række.	Volumen	956 cm ³ .
Antal karburatorer ...	1.	Kapacitet kølesystem ..	6,5 liter.
Ventilarrangement ,...	Topventiler.	Kapacitet smøresystem .	2,5 liter.

9. Transmission.

Kobling	Tør enkeltplade.
Gearkasse	Renault, 4 fremgear, 1 bakgear (synkroniseret).

10. Elektrisk anlæg.

Forlygter	»Cibie«, europæisk standard, »E 2«, fjernlys 45 W, nærlys 40 W.
Positionslygter	Mrk. »PK-6726«, 4 W.
Baglygter	Mrk. »BS-2516«, 4 W.
Stoplygter	Kombineret med baglygter, 18 W.
Nummerpladelygter ...	Mrk. »PK-5814«, 2 × 4 W.
Baklygter	Ingen.
Refleksanordninger ...	Mrk. »TPV 385 F«, J. R. U. 274 (ikke påstemplet).
Retningsviservinger ...	Ingen.
Forblink	Kombineret med positionslygter, 18 W.
Sideblink	Fransk fabrikat, ikke mærket, orange 4 W, anbragt på forskærm udfor forrude.
Bagblink	Sammenbygget med baglygter, orange 15 W.
Kontrol f. retn.visere..	Lyskontrol i instrumentgruppe.
Signalhorn	2 stk. »Klaxon«.
Akkumulator	12 volt, 40–50 amperetimer.

11. Brændstofanlæg.

Beholder	30 liter, anbragt ved bagaksel.
Brændstofftilførsel	Mekanisk membranpumpe.
Afspærringshane	Ingen.

12. Lyddæmper.

1 stk. Renault, tilspidset oval. Længde ca. 520 mm, tykkelse ca. 60–135 mm.

13. Karrosseri.

Type	2-dørs med aftageligt tag med eller uden kaleche. 2 selvstændigt forskydelige forsæder og fast barnesæde.
Førerspejle	1 stk. monteret midt på øverste forruderamme.
Vindskærmsvisker	2 stk. elektriske monteret under forrude.

14. Særlige indretninger eller tilbehør.

Varmeapparat	»Sofica« med kølevandscirkulation og elektrisk blæser.
Defroster	Kombineret med varmeapparat.

15. Særlige bemærkninger eller forbehold.

S-38/62

Standard-typegodkendelsen gælder kun så længe, køretøjet er udført i nøje overensstemmelse med det køretøj, der har været indleveret hertil til undersøgelse, og som er fundet færdselsmæssigt forsvarligt.

Justitsministeriet har den 15. april 1958 meddelt ovennævnte firma tilladelse til udfærdigelse af typeattest.

København, den 10. juli 1962.

J. Voltelen