



# STATENS BILTILSYN

FREDERIKSHOLMS HAVNEVEJ 12, KØBENHAVN SV  
TELEFON 31 31 51

Renault 10

R 1192\*)

Standard-typegodkendelse nr.

S 1512

## Standard-typegodkendelse

udstedt efter begæring af Brdr. Friis-Hansen A/s,  
Sdr. Ringvej 39, 2600 Glostrup.

### 1. Køretøjets hovedspecifikationer.

Art ..... Personmotorvogn.  
Mærke ..... Renault.  
Model ..... 10.  
Type ..... R 1192\*  
Stelnummer fra ..... 0220001.

\*) I den indprægede typebetegnelse kan bogstavet R være erstattet af en rhombe.

### 2. Belastningstal.

Køretøjets egenvægt ..... 750 kg  
Garanteret totalvægt ..... 1150 kg  
Garanteret forakseltryk ..... 500 kg  
Garanteret bagakseltryk ..... 675 kg  
Antal siddepladser ..... 4

### 3. Mærkningens anbringelsessted.

Fabrikationsplade ..... På venstre side af forbræt i bagagerum.  
Indpræget navn eller varemærke ..... På manifold.  
Indpræget typebetegnelse og stelnummer .... I gulv ved højre fordør.

### 4. Hoveddimensioner.

Akselafstand ..... 2270 mm.      Største længde ..... 4197 mm.  
Sporvidde for ..... 1256 mm.      Største bredde ..... 1526 mm.  
Sporvidde bag ..... 1226 mm.

### 5. Styreapparat.

Art ..... Tandstang med  
opretterfjeder

Camber  $1^{\circ} 40'$ .  
Caster  $9^{\circ} \pm 2^{\circ}$ .  
Toe-in  $0 \pm \frac{2}{1} \text{ mm}^*)$ .

\*) Vognen belastet med  
2 personer på forstole

### 6. Bremseapparat.

Driftsbremse ..... 4-hjuls hydraulisk fodbremse.  
Hovedcylinder ..... diameter 19 mm.  
Forhjulscylindre, antal pr. hjul ..... 1, diameter 38 mm.  
Baghjulscylindre, antal pr. hjul ..... 1, diameter 32 mm.  
Væskebeholder anbragt i højre side af bagagerum.  
Skivebremser på alle 4 hjul.

Baghjulene er forsynet med bremsekraftbegrænsere, som for et hydraulisk tryk over ca. 30 ato øger trykket til baghjulene med halvdelen i forhold til trykket fortil.

Pedalkraft	kg	5	10	15	20	25	30	35	40	45
Bremsekraft pr. hjul	for ca. kg	0	25	50	100	-	-	-	-	-
	bag ca. kg	0	20	40	70	90	110	130	145	160

Parkeringsbremse ..... Mekanisk håndbremse, virkende på baghjulene.  
Håndbremsegreb anbragt i gulv mellem forsæderne.

### 7. Bærende elementer, hjul.

Chassisramme ..... Selvbærende karrosseri.  
Hjulophæng, for ..... Uafhængig ophængning i triangler.  
bag ..... Uafhængig ophængning i pendulaksler.  
Fjedre, for ..... Skruefjedre,  $d=12,5 \text{ mm}$ ,  $D_y=112 \text{ mm}$ .  
bag ..... Skruefjedre,  $d=12,3 \text{ mm}$ ,  $D_y=100 \text{ mm}$ .  
Støddæmpere ..... 4 stk. teleskop.  
Gummimontering, for : 135 SR 15, 145 SR 15.  
bag . 135 SR 15, 145 SR 15.

**8. Motor.**

Fabrikat ..... Renault.  
 Princip ..... 4-takt benzin.  
 Cylindre ..... 4 i række.  
 Volumen ..... 1289 cm<sup>3</sup>.

**9. Transmission.**

Kobling ..... Tør enkeltplade.  
 Gearkasse ..... 4 fremgear, 1 baggear.

**10. Elektrisk anlæg.**

Forlygter ..... »Cibie« mrk. »E2«, fjernlys 45 W, 25000 candela, nærlys 40 W.  
 Positionslygter ..... »PKLMP 3736« mrk. »E2«, 5 W, anbragt under forlygter.  
 Baglygter ..... »PKLMP 3699« mrk. »E2«, 5 W.  
 Stoplygter ..... Kombineret med baglygter, 21 W.  
 Nummerpladelygter... »PK 2627« mrk. »E2«, 5 W.  
 Baklygter ..... Ingen.  
 Refleksanordninger ... Sammenbygget med baglygter »Seima« eller »PK« mrk. »E2«.  
 Forblink ..... Sammenbygget med positionslygter, gul, 21 W.  
 Sideblink ..... »PKLMP« mrk. »4126«, anbragt på forskærm.  
 Bagblink ..... Sammenbygget med baglygter, gul, 21 W.  
 Kontrol for blinklys .. Lyskontrol i instrumentgruppe.  
 Signalhorn ..... 2 stk.  
 Akkumulator ..... 12 volt, 40 amperetimer.  
 Radiostøjdæmpning ... P & T typegodkendelse nr. 103610.

**11. Brændstofanlæg.**

Beholder ..... 38 liter, anbragt over bagaksel.  
 Brændstofførsel ..... Mekanisk membranpumpe.  
 Afspærringshane ..... Ingen.

**12. Lyddæmper.**

1 stk. cylindrisk tilspidset diameter 125/80 mm, længde 440 mm.  
 Støjmåling ..... 79 dB (A) ved standmåling (3600 omdr./min.)

**13. Karrosseri.**

Type ..... 4-dørs lukket.

Førerspejle ..... 1 stk. indvendigt anbragt over forrude.  
 1 stk. udvendigt anbragt på venstre dør.

**14. Tilbehør.**

Varmeapparat ..... Kølevandscirkulation med elektrisk blæser.

**15. Særlige bemærkninger eller forbehold.**

Største tilladte påhængsvogn med bremses ..... 675 kg  
 Største tilladte påhængsvogn uden bremses ..... 375 kg

S-38/65

Standard-typegodkendelsen gælder kun så længe, køretøjet er udført i nøje overensstemmelse med det køretøj, der har været indleveret hertil til undersøgelse, og som er fundet færdselsmæssigt forsvarligt.

Der er den 15. april 1958 meddelt ovennævnte firma tilladelse til udfærdigelse af typeattest.

København, den 25. august 1969.