

Standard-typegodkendelse

udstedt efter begæring af **Brdr. Friis-Hansen A/S,**
Sdr. Ringvej 39, Glostrup.

1. Køretøjets hovedspecifikationer.

Art Personmotorvogn.
Mærke Renault.
Model 4.
Type R 1120*
Karrosseri 4-dørs lukket med
bagklap.
Antal hjul 4.
Motor 4-cyl. benzin.
Stelnummer fra 3525916.

*) I den indprægede typebetegnelse kan bogstavet R være erstattet af en rhombe.

2. Belastningstal.

Køretøjets egenvægt 575 kg.
Garanteret totalvægt 950 kg.
Garanteret forakseltryk 500 kg.
Garanteret bagakseltryk 500 kg.
Antal siddepladser 4.

3. Mærkningens anbringelsessted.

Fabrikationsplade På højre side af forbræt under motorhjul.
Indpræget navn eller varemærke På venstre side af motorblok.
Indpræget typebetegnelse og stelnummer Indenfor højre fordør ved længdedrager.
Indpræget motornummer På konsol for benzinpumpe.

4. Hoveddimensioner.

Akselafstand (middel) .. 2420 mm. Største længde 3656 mm.
Sporvidde for 1246 mm. Største bredde 1485 mm.
Sporvidde bag 1204 mm. Største højde 1530 mm.
Frihøjde over jord 200 mm.

5. Styreapparat.

Art Tandstang. Vendediameter til venstre . 9,0 m.
Udvekslingsforhold ... -. Vendediameter til højre ... 9,0 m.

6. Bremseapparat.

Driftsbremse 4-hjuls hydraulisk fodbremse.
Hovedcylinder diameter. 22,0 mm.
Forhjulscylinde, antal pr. hjul 1, diameter. 23,8 mm.
Baghjulscylinde, antal pr. hjul 1, diameter. 19,0 mm.
Væskebeholder anbragt i venstre side af motorrum.
Parkeringsbremse 2-hjuls mekanisk håndbremse, virkende på forhjulene.
Håndbremsegreb anbragt til venstre for ratstamme.

7. Bærende elementer, hjul.

Chassisramme Selvbærende karrosseri.
Hjulophæng, for Uafhængig ophængning i triangler.
bag Uafhængig ophængning i bagudvendende svingarme.
Fjedre, for Langsgående torsionsstænger, $l = 1100$ mm, $d = 16,5$ mm.
bag Tværgående torsionsstænger, $l = 900$ mm, $d = 18,5$ mm.
Støddæmpere 4 stk. teleskop.
Hjul Pladehjul.
Gummimontering, for . 135 × 330 eller 145 × 330.
bag . 135 × 330 eller 145 × 330.

Princip	4-takt benzin.	Cylinderdiameter	54,5 mm.
Cylindre	4 i række.	Slaglængde	80 mm.
Antal karburatorer ...	1.	Volumen	747 cm ³ .
Ventilarrangement	Topventiler.	Kapacitet kølesystem ..	5 liter.
		Kapacitet smøresystem .	2 liter.

9. Transmission.

Kobling	Tør enkeltplade.
Gearkasse	3 fremgear, 1 baggear (synkroniseret).

10. Elektrisk anlæg.

Forlygter	»Cibie«, mrk. »E 2« og »101«, fjernlys 45 W, nærlys 40 W.
Positionslygter	Mrk. »PK-LMP 6727«, 4 W, anbragt under forlygter.
Baglygter	»Seima« mrk. »G 605 D« eller »G 605 G«, 4 W.
Stoplygter	Kombineret med baglygter, 18 W.
Nummerpladelygter ...	»PK« mrk. »2791«, 4 W.
Baklygter	Ingen.
Refleksanordninger ...	Mrk. »TPV 384 F«, indbygget i baglygter, J. R. U. 281 (ikke påstemplet).
Retningsviservinger ...	Ingen.
Forblink	Kombineret med positionslygter, 18 W.
Sideblink	Fransk fabrikat ikke mærket, orange 4 W, anbragt på forskærme.
Bagblink	Sammenbygget med baglygter, orange 15 W.
Kontrol f. retn.visere ..	Lyskontrol i instrumentgruppe.
Signalhorn	2 stk. »Klaxon«.
Akkumulator	6 volt, 60/75 amperetimer.

11. Brændstofanlæg.

Beholder	26 liter, anbragt ved bagaksel.
Brændstofførsel	Mekanisk membranpumpe.
Afspærringshane	Ingen.

12. Lyddæmper.

1 stk. oval, ca. 360 × 200 / 160 mm.

13. Karrosseri.

Type	4-dørs lukket med bagklap. Udelt forskydeligt forsæde og udelt fast bagsæde.
Førerspejle	1 stk. indvendig anbragt på instrumentbord.
Vindskærmsvisker	2 stk. elektriske anbragt under forrude.

14. Særlige indretninger eller tilbehør.

Varmeapparat	Med kølevandscirkulation og elektrisk blæser.
Defroster	Kombineret med varmeapparat.

15. Særlige bemærkninger eller forbehold.

S-67/61

Standard-typegodkendelsen gælder kun så længe, køretøjet er udført i nøje overensstemmelse med det køretøj, der har været indleveret hertil til undersøgelse, og som er fundet færdselsmæssigt forsvarligt.

Justitsministeriet har den 15. april 1958 meddelt ovennævnte firma tilladelse til udfærdigelse af typeattest.

København, den 21. februar 1962.

J. Voltelen