

Standard-typegodkendelse

udstedt efter begæring af **Brdr. Friis-Hansen A/s**,
 Sdr. Ringvej 39, Glostrup.

1. Køretøjets hovedspecifikationer.

Art Personmotorvogn.
 Mærke Renault.
 Model 4 L.
 Type R 1120*
 Karrosseri 4-dørs lukket med bagklap samt soltag.
 Antal hjul 4.
 Motor 4-cyl. benzin.
 Stelnummer fra 3529855.

*) I den indprægede typebetegnelse kan bogstavet R være erstattet af en rhombe.

2. Belastningstal.

Køretøjets egenvægt 575 kg.
 Garanteret totalvægt 950 kg.
 Garanteret forakseltryk 500 kg.
 Garanteret bagakseltryk 500 kg.
 Antal siddepladser 4.

3. Mærkningens anbringelsessted.

Fabrikationsplade På højre side af forbræt under motorhjul.
 Indpræget navn eller varemærke På venstre side af motorblok
 Indpræget typebetegnelse og stelnummer Indenfor højre fordør ved længdedrager.
 Indpræget motornummer På konsol for benzinpumpe.

4. Hoveddimensioner.

Akselafstand (middel) .. 2420 mm. Største længde 3656 mm.
 Sporvidde for 1246 mm. Største bredde 1485 mm.
 Sporvidde bag 1204 mm. Største højde 1530 mm.
 Frihøjde over jord 200 mm.

5. Styreapparat.

Art Tandstang. Vendediameter til venstre . 9,0 m.
 Udvekslingsforhold ... - . Vendediameter til højre ... 9,0 m.

6. Bremseapparat.

Driftsbremse 4-hjuls hydraulisk fodbremse.
 Hovedcylinder diameter. 22,0 mm.
 Forhjulscylindre, antal pr. hjul 1, diameter. 23,8 mm.
 Baghjulscylindre, antal pr. hjul 1, diameter. 19,0 mm.
 Væskebeholder anbragt i venstre side af motorrum.
 Parkeringsbremse 2-hjuls mekanisk håndbremse, virkende på forhjulene.
 Håndbremsegreb anbragt til venstre for ratstamme.

7. Bærende elementer, hjul.

Chassisramme Selvbærende karrosseri.
 Hjulophæng, for Uafhængig ophængning i triangler.
 bag Uafhængig ophængning i bagudvendende svingarme.
 Fjedre, for Langsgående torsionsstænger, l = 1100 mm, d = 16,5 mm.
 bag Tværgående torsionsstænger, l = 900 mm, d = 18,5 mm.
 Støddæmpere 4 stk. teleskop.
 Hjul Pladehjul.
 Gummimontering, for . 135 x 330 eller 145 x 330.
 bag . 135 x 330 eller 145 x 330.

Fabrikat	Renault.	Cylinderdiameter	54,5 mm.
Princip	4-takt benzin.	Slaglængde	80 mm.
Cylindre	4 i række.	Volumen	747 cm ³ .
Antal karburatorer ...	1.	Kapacitet kølesystem ..	5 liter.
Ventilarrangement	Topventiler.	Kapacitet smøresystem .	2 liter.

9. Transmission.

Kobling	Tør enkeltplade.
Gearkasse	3 fremgear, 1 baggear (synkroniseret).

10. Elektrisk anlæg.

Forlygter	»Cibie« mrk. »E2« og »101«, fjernlys 45 W, nærllys 40 W.
Positionslygter	Mrk. »PK-LMP 6727«, 4 W, anbragt under forlygter.
Baglygter	»Seima« mrk. »605 GM« eller »605 DM«, 4 W.
Stoplygter	Kombineret med baglygter, 18 W.
Nummerpladelygter ...	»PK« mrk. »2791«, 4 W.
Baklygter	Ingen.
Refleksanordninger ...	Mrk. »TPV 384 F«, indbygget, J. R. U. 281 (ikke påstemplet).
Retningsviservinger ...	Ingen.
Forblink	Kombineret med positionslygter, 18 W.
Sideblink	Fransk fabrikat ikke mærket, orange 4 W, anbragt på forskærme.
Bagblink	Sammenbygget med baglygter, orange 15 W.
Kontrol f. retn.visere ..	Lyskontrol i instrumentgruppe.
Signalhorn	2 stk. »Klaxon«.
Akkumulator	6 volt, 60/75 amperetimer.

11. Brændstofanlæg.

Beholder	26 liter, anbragt ved bagaksel.
Brændstofførsel	Mekanisk membranpumpe.
Afspærringsshane	Ingen.

12. Lyddæmper.

1 stk. oval ca. 360 × 200/160 mm.

13. Karrosseri.

Type	4 dørs lukket med bagklap samt originalt fabriksmonteret soltag.
Førerspejle	1 stk. indvendig anbragt på instrumentbord.
Vindskærmsvisker	2 stk. elektriske anbragt under forrude.

14. Særlige indretninger eller tilbehør.

Varmeapparat	Med kølevandscirkulation og elektrisk blæser.
Defroster	Kombineret med varmeapparat.

15. Særlige bemærkninger eller forbehold.

S-67/61

Standard-typegodkendelsen gælder kun så længe, køretøjet er udført i nøje overensstemmelse med det køretøj, der har været indleveret hertil til undersøgelse, og som er fundet færdselsmæssigt forsvarligt.

Justitsministeriet har den 15. april 1958 meddelt ovennævnte firma tilladelse til udfærdigelse af typeattest.

København, den 23. maj 1962.

J. Voltelen