

## Standard-typegodkendelse

udstedt efter begæring af Brdr. Friis-Hansen A/S,

Sdr. Ringvej 39, Glostrup.

### 1. Køretøjets hovedspecifikationer.

Art ..... Personmotorvogn.  
 Mærke ..... Renault.  
 Model ..... 4 L  
 Type ..... R 1123\*)  
 Karrosseri ..... 4-dørs lukket med  
 bagklap.  
 Antal hjul ..... 4.  
 Motor ..... 4-cyl. benzin.  
 Stelnummer fra ..... 3754953.

\*) I den indprægede typebetegnelse kan bogstavet R være erstattet af en rhombe.

### 2. Belastningstal.

Køretøjets egenvægt ..... 600 kg.  
 Garanteret totalvægt ..... 950 kg.  
 Garanteret forakseltryk ..... 500 kg.  
 Garanteret bagakseltryk ..... 500 kg.  
 Antal siddepladser ..... 4.

### 3. Mærkningens anbringelsessted.

Fabrikationsplade ..... På højre side af forbræt under motorhjelms.  
 Indpræget navn eller varemærke ..... På venstre side af motorblok.  
 Indpræget typebetegnelse og stelnummer ..... Indenfor højre fordør ved længdedrager.  
 Indpræget motornummer ..... På konsol for benzinpumpe.

### 4. Hoveddimensioner.

Akselafstand (middel) .. 2420 mm. Største længde ..... 3656 mm.  
 Sporvidde for ..... 1246 mm. Største bredde ..... 1485 mm.  
 Sporvidde bag ..... 1204 mm. Største højde ..... 1530 mm.  
 Frihøjde over jord ..... 200 mm.

### 5. Styreapparat.

Art ..... Tandstang. Vendediameter til venstre . 9,0 m.  
 Udvekslingsforhold ... -. Vendediameter til højre ... 9,0 m.

### 6. Bremseapparat.

Driftsbremse ..... 4-hjuls hydraulisk fodbremse.  
 Hovedcylinder ..... diameter. 22,0 mm.  
 Forhjulscylinger, antal pr. hjul ..... 1, diameter. 23,8 mm.  
 Baghjulscylinger, antal pr. hjul ..... 1, diameter. 19,0 mm.  
 Væskebeholder anbragt i venstre side af motorrum.  
 Parkeringsbremse ..... 2-hjuls mekanisk håndbremse, virkende på forhjulene.  
 Håndbremsegreb anbragt til venstre for ratstamme.

### 7. Bærende elementer, hjul.

Chassisramme ..... Selvbærende karrosseri.  
 Hjulophæng, for ..... Uafhængig ophængning i triangler.  
 bag ..... Uafhængig ophængning i bagudvendende svingarme.  
 Fjedre, for ..... Langsgående torsionsstænger, l = 1100 mm, d = 16,5 mm.  
 bag ..... Tværgående torsionsstænger, l = 900 mm, d = 18,5 mm.  
 Støddæmpere ..... 4 stk. teleskop.  
 Hjul ..... Pladehjul.  
 Gummimontering, for . 135 x 330 eller 145 x 330  
 bag . 135 x 330 eller 145 x 330

Fabrikat .....	Renault.	Cylinderdiameter .....	58 mm.
Princip .....	4-takt benzin.	Slaglængde .....	80 mm.
Cylindre .....	4 i række.	Volumen .....	845 cm <sup>3</sup> .
Antal karburatorer ...	1.	Kapacitet kølesystem ..	5 liter.
Ventilarrangement ....	Topventiler.	Kapacitet smøresystem .	2,5 liter.

### 9. Transmission.

Kobling .....	Tør enkeltplade.
Gearkasse .....	3 fremgear, 1 baggear (synkroniseret).

### 10. Elektrisk anlæg.

Forlygter .....	»Cibie«, mrk. »E 2« og »101«, fjernlys 45 W, nærlys 40 W.
Positionslygter .....	Mrk. »PK-LMP 6727«, 4 W, anbragt under forlygter.
Baglygter .....	»Seima« mrk. »605 GM«, 4 W.
Stoplygter .....	Kombineret med baglygter, 18 W.
Nummerpladelygter ...	»PK« mrk. »2791«, 4 W.
Baklygter .....	Ingen.
Refleksanordninger ...	Mrk. »TPV 384 F«, indbygget i baglygter, J.R.U. 281 (ikke påstemplet.)
Retningsviservinger ...	Ingen.
Forblink .....	Kombineret med positionslygter, 18 W.
Sideblink .....	Fransk fabrikat ikke mærket, orange 4 W, anbragt på forskærme.
Bagblink .....	Sammenbygget med baglygter, orange 15 W.
Kontrol f. retn.visere ..	Lyskontrol i instrumentgruppe.
Signalhorn .....	2 stk. »Klaxon«.
Akkumulator .....	6 volt, 60/75 amperetimer.

### 11. Brændstofanlæg.

Beholder .....	26 liter, anragt ved bagaksel.
Brændstofførførsel .....	Mekanisk membranpumpe.
Afspærringsshane .....	Ingen.

### 12. Lyddæmper.

1 stk. oval, ca. 360 × 200/160 mm.

### 13. Karrosseri.

Type .....	4-dørs lukket med bagklap. Udelt forskydeligt forsæde og udelt fast bagsæde.
Førerspejle .....	1 stk. indvendig anbragt på instrumentbord.
Vindskærmsvisker ....	2 stk. elektriske, anbragt under forrude.

### 14. Særlige indretninger eller tilbehør.

Varmeapparat .....	Med kølevandscirkulation og elektrisk blæser.
Defroster .....	Kombineret med varmeapparat.

### 15. Særlige bemærkninger eller forbehold.

S-61/62

Standard-typegodkendelsen gælder kun så længe, køretøjet er udført i nøje overensstemmelse med det køretøj, der har været indleveret hertil til undersøgelse, og som er fundet færdselsmæssigt forsvarligt.

Justitsministeriet har den 15. april 1958 meddelt ovennævnte firma tilladelse til udfærdigelse af typeattest.

København, den 7. december 1962.

Renault, 4 L	R 1123
Standard-typegodkendelse nr.	589
Tillæg nr.	1

Tillæg nr. 1

til

## Standard-typegodkendelse nr. 589

udstedt efter begæring af Brdr. Friis-Hansen A/s,

Sdr. Ringvej 39, Glostrup.

Personmotorvognen kan tillige godkendes med følgende data:

Rubrik 1. Køretøjets hovedspecifikationer.

Karosseri ..... 4-dørs lukket med bagklap samt soltag.

Rubrik 13. Karosseri.

Type ..... 4-dørs lukket med bagklap samt originalt  
fabriksmonteret soltag.

S-61/62

Tillægget gælder kun så længe, standard-typegodkendelsen er gældende.

København, den 1. februar 1963.

**J. Voltelen**

## Tillæg nr. 2

til

**Standard-typegodkendelse nr. 589**

udstedt efter begæring af Brdr. Friis-Hansen A/s.

Sdr. Ringvej 39, Glostrup.

Personmotorvognen kan tillige godkendes med følgende data:

## Rubrik 7. Bærende elementer, hjul

Bagfjedre ..... Tværgående torsionsstænger, l = 900 mm,  
d = 19,8 mm.

## Rubrik 10. Elektrisk anlæg.

Forlygter ..... »Cibie« mrk. »E 2« og »155«,  
fjernlys 45 W, nærllys 40 W.

Baglygter ..... »Seima« mrk. »605 D« eller  
»605 G«, 4 W.

Stoplygter ..... Kombineret med baglygter, 18 W.

Bagblink ..... Sammenbygget med baglygter, orange 15 W.

## Rubrik 13. Karosseri.

Type ..... 4-dørs lukket med bagklap med /uden  
originalt fabriksmonteret soltag.  
2 selvstændige forskydelige forsæder og  
nedklappeligt bagsæde.

Tillægget gælder kun så længe, standard-typegodkendelsen er gældende. Typeattest uændret.

København, den 3. marts 1964.

**J. Voltelen**